

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast Dich für eine hochwertige und pflegeleichte Haustür aus Aluminium entschieden. Bei richtiger Pflege wirst Du viele Jahre Freude an Deiner neuen Tür haben und Dich jeden Tag aufs Neue an der tollen Optik, der reibungslosen Funktion und Sicherheit erfreuen.

Damit Dir Deine neue Haustür so lange wie möglich Freude bereitet, haben wir ein paar grundlegende Hinweise für Dich:

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen aus Aluminium

Mindestens einmal im Jahr solltest Du den Rahmen und den Flügel reinigen, bei großen Einflüssen aus der Umgebung sogar mehrmals im Jahr. Wir empfehlen Dir zur Reinigung kaltes Wasser, dem ein wenig Seife oder ein mildes Spülmittel zugegeben wird. Verwende ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Achte darauf, dass keine direkte Sonneneinstrahlung oder eine Oberflächentemperatur von mehr als 25 °C vorhanden ist. Du solltest keine groben, abrasiven, sauren, lösemittelhaltigen oder stark alkalische Reinigungsmittel und keine groben Reinigungsschwämme, die die Oberfläche beschädigen könnten verwenden. Verwende keine Reinigungsmittel mit unbekannter Zusammensetzung. Bei matten und strukturierten Farben darf die Oberfläche nicht poliert werden.

Pflege von Glasoberflächen

Verwende für die Pflege von Glas einen herkömmliche Glasreiniger und ein weiches Tuch, welches das Glas nicht zerkratzt. Feste Rückstände kannst Du mit geeigneten Lösungsmitteln (Reinigungsbenzin, Aceton, Etanol, etc.) entfernen und dann mit Wasser abwaschen. Achte bei der Reinigung mit Lösungsmitteln darauf, dass die Kantenabdichtung des Isolierglases, der Dichtung oder andere organische Teile (Silikonfugen) nicht beschädigt werden. Für die Reinigung von Glas dürfen keine starken alkalischen Waschmittel oder Säuren, insbesondere Flußsäuren, sowie fluorid-basierte Reinigungsmittel verwendet werden.

Dichtungspflege

Die Dichtungen sind mit den üblichen milden Reinigungsmitteln zu reinigen. Um die Funktionalität aufrechtzuerhalten, solltest Du diese Stellen mindestens einmal jährlich reinigen und schmieren. Silikon-Sprays eignen sich auch für die Pflege von Dichtungen. So wird die Dichtigkeit und Lebensdauer der Dichtungen erhöht.

Beschlagspflege

Behandel alle beweglichen Teile der Beschläge mindestens zweimal jährlich mit nicht säurehaltigen Fetten oder Schmieröl. Dies erhöht die Lebensdauer der Beschläge und der Betrieb am Haken- und Zylindereinsatz wird einfacher. Es ist auch notwendig, die Bänder zu schmieren, hier verwende am einfachsten ein Ölspray. Um den Zylinder zu schmieren, verwende ein Graphitpulver. Den Beschlag solltest Du regelmäßig auf die korrekte Position, Befestigung und möglichen Verschleiß prüfen.

Edelstahlpflege

Grundsätzlich benötigen Edelstahlprodukte keine besondere Pflege aber eine regelmäßige Reinigung ist jedoch erforderlich. Staub-, Ruß- und Fingerabdruckspuren kannst Du mit einem feuchten, weichen Tuch entfernen, anschließend die Fläche trocken wischen. Für festen Schmutz (Betonflecken, Gips,...) verwende Reinigungsmittel mit einem Polierzusatz. Für Spuren von Oberflächenrost, die eine Folge von feinem Metallstaub in der Luft sind (in der Nähe von Straßen, Schotterstraßen, bei komplementären Gebäuden, durch Baustellen, längere Wartungsarbeiten,...) kannst Du ein Nylontuch mit Zusatz von Wasser, gemischt mit einem organischen oder mineralischen Verdünnungsmittel, verwenden. In der Anfangsphase des Oberflächenrostes reicht es bereits aus, in Schleifrichtung zu reiben und zu schleifen.

Reinigung, Pflege der Sicherheitsverriegelungen „Armo“ und Armo Comfort“

Zweimal jährlich - Öl