

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast Dich für einen Parkettboden mit geölter Oberfläche entschieden. Bei richtiger Pflege, wirst Du jahrelang viel Freude damit haben und die wundervolle Optik, den direkten Kontakt zum Holz, das gesunde Raumklima und das tolle Gefühl, auf einem natürlichen Boden leben zu können jeden Tag aufs Neue genießen. Die Oberfläche wurde mit hochwertigen Ölen behandelt und so strapazierfähig gemacht. Damit dies auch für lange Zeit so bleibt, haben wir ein paar grundlegende Hinweise für Dich zusammengestellt:

Achte auf Dein Klima!

Eine Raumtemperatur von 18-24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-65 % sorgt für ein gesundes und angenehmes Raumklima. Das tut nicht nur Deinem Boden gut, sondern sorgt auch für Dein persönliches Wohlbefinden. Solltest Du eine Fußbodenheizung haben, empfehlen wir Dir eine Oberflächentemperatur von maximal 24-25°C. 28°C solltest du auf keinen Fall überschreiten.

Vermeide Schmutz!

Der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung herein getragen. Loser Schmutz (kleine Steinchen, Sand) wirkt wie feines Schleifpapier und führt zwangsläufig zu Kratzern und erhöhtem Abrieb. Lege ausreichend große Schmutzfangmatten vor oder hinter Deine Eingangstür. Achte auch darauf, dass durch die Terrassentür Schmutz eingebracht werden kann. Auch hier wirkt ein Schuhabtreter Wunder.

Schütze Deine Oberfläche!

Stuhl-, Tisch-, und Schrankfüße solltest du mit Filzgleitern ausstatten. Bringe Deine Möbel vorsichtig in die Wohnung und vermeide unnötiges Verschieben. Bürostühle oder Rollcontainer solltest Du mit weichen Rollen „Typ W“ ausstatten. Diese erkennst du am zweifarbigen Aufbau. Bei intensiverer Nutzung (z. B. im Homeoffice) sollte immer eine Bodenschutzmatte unter dem Bürostuhl verwendet werden, da kleine Steinchen, Sand und Schmutz auch bei weichen Rollen auf Dauer Deinen Boden schädigen können.

Nach der Verlegung...

Um den Oberflächenschutz Deines Bodens noch zu erhöhen, Verlegespuren zu beseitigen und dem Boden noch eine sattere Optik zu verleihen, empfehlen wir Dir nach der Verlegung eine Einpflege. Diese erfolgt mit Rubio Monocoat Maintenance Oil in der entsprechenden Farbe.

Reinige Deinen Boden regelmäßig!

In der Regel solltest Du Deinen Boden trocken reinigen, d.h. Fegen oder Saugen. Verwende dabei einen weichen Besen oder eine für Hartböden geeignete Düse für den Staubsauger.

Anhaftenden Schmutz kannst Du durch feuchtes Wischen mit der Rubio Soap entfernen. Achte darauf, dass Du nur nebelfeucht wischst. Viel hilft viel ist hier der falsche Ansatz. Vermeide stehende Nässe und Pfützen. Mikrofasertücher solltest Du nur verwenden, wenn diese speziell für Holzböden geeignet sind.

Wir empfehlen das zweistufige Wischen. Gehe wie folgt vor:

- Sauge die Oberfläche gut ab
- Gib 50 bis 100 ml Bodenseife in 10 L lauwarmes Wasser
- Wische mit der Seifenlauge die Oberfläche mit einem Wischmopp oder Putzlappen
- Spüle den Lappen im klaren Wasser aus und wische die Oberfläche noch einmal trocken nach
- Trockenzeit ca. 15 Min. Glänzt Dein Boden nach 5 Minuten noch nass, hast Du zu viel Feuchtigkeit verwendet.

Dampfreiniger sind für Holzböden in der Regel nicht geeignet.

Pflege Deinen Boden!

Geölte Fußböden müssen nach einiger Zeit nachgepflegt werden. Durch die Pflege mit Rubio Monocoat Maintenance Oil wird das Holz aufgefrischt und die Strapazierfähigkeit bleibt erhalten. Nimm dies ernst, denn so wirst Du Deinen Boden in der Regel nie schleifen müssen und die Farbe und Struktur des Holzes bleibt erhalten. Bei kleinen Flächen kann man die Einpflege von Hand durchführen; bei größeren Flächen empfehlen wir Dir den Einsatz einer Einscheibenmaschine.

Auch hier eine kurze Anleitung:

- Reinige die Oberfläche gut. Hier kannst Du auch mal ein bisschen mehr Seife verwenden (Mischverhältnis 1:50). Wische den Boden aber mit klarem Wasser nach um alle Seifenreste wieder zu entfernen.
- Gib einig Spritzer des Pflegeöls auf den Boden und massiere es in die Oberfläche ein. Beginne per Hand an den Rändern und dann mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad in der Fläche. Poliere dann die Fläche mit einem weißen Pad nach. **Es darf kein überschüssiges Öl auf der Fläche bleiben!!!**
- Bei guter Belüftung trocknet dein Boden innerhalb von 8-12 Stunden
- Vermeide in den darauf folgenden Tagen die feuchte Reinigung
- ACHTUNG: Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden

Wie oft Du Deinen Boden reinigen und pflegen musst, hängt davon ab, wie intensiv Du Deinen Boden nutzt. Ein Schlafzimmer braucht in der Regel weniger Aufwendung als eine Küche, ein Haushalt mit 5 Kindern und Hund ein engeres Pflegeintervall, als eine Singlewohnung vor der immer die Schuhe ausgezogen werden ;-).

Als groben Anhaltspunkt empfehlen wir Dir folgende Tabelle.

	Normale Nutzung (Wohnung)	Intensive Nutzung (Küche, Bad)	Objekt (Hotel, Geschäft)
Einpflege	1x	1x	1x
Reinigung	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Täglich
Pflege mit Pflegeöl	Alle 2-4 Jahre	Alle 1-2 Jahre	Alle 6-12 Monate

Ob ein Boden vorher nachgeölt werden sollte, kann man auch einfach selbst testen: Schütte ein kleines Glas klares Wasser auf den Boden und warte 1 – 2 Minuten. Dann wisch das Wasser mit einem geeigneten Tuch wieder vollständig weg. Ist dort, wo das Wasser stand das Holz deutlich sichtbar dunkler geworden? Dann hat es bereits Feuchtigkeit aufgenommen und sollte nachgeölt werden.